

# Istruzioni di montaggio



# Contenuto

Sequenze di montaggio	2
Dettagli di montaggio	4

# **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Sequenze di montaggio

# **SEQUENZE DI MONTAGGIO**

Attrezzi / Accessori:




1.) Determinare la posizione di montaggio (con la dima per il taglio nel soffitto).



2. Tagliare il pannello in cartongesso.



3. Nell'esecuzione a nastro, unire i diffusori. con spine di collegamento con fascette di collegamento (DSCP / DSCPL) (DSCL / DSCXL)



4. Applicare del nastro adesivo sulle feritoie.



5. Inserire il diffusore nella sede realizzata.




6. Segnare la posizione dei fori per la parte a vista.



7. Rimuovere il diffusore dal pannello.



8. Montare gli angolari di fissaggio in prossimità dei segni praticati sul pannello.



Angolare di fissaggio

9. Riposizionare il diffusore nella sede realizzata.



10. Inserire le viti e avvitarle con l'angolare di fissaggio.



Versione: 2023-06-27 | Pag. 2



11. Applicare una mano di resina per edilizia (stucco).



12. Mescolare lo stucco e applicarlo.



13. Coprire anche il nastro adesivo.



- 14. Tagliare la parte sporgente del nastro adesivo.
- 15. Prima fase a secco
- 16. Mescolare di nuovo lo stucco e applicarlo
- 17. Seconda fase a secco

18. Carteggiare lo stucco



19. Rimuovere lo stucco in eccesso



# DSCP / DSCPL / DSCL / DSCXL

# **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Sequenze di montaggio

- 20. Eliminare la polvere
- 21. In funzione del livello di qualità richiesto, ripetere i passi dal 16 al 18.
- 22. Rimuovere il nastro adesivo



23. Applicare colla sulla fessura



- 24. Prima mano di pittura lasciarla asciugare
- 25. Seconda mano di pittura lasciarla asciugare



26. Ultima fase - rimuovere il nastro adesivo



Filmato su YouTube: <a href="https://www.youtube.com/jcFsmPI0D18">https://www.youtube.com/jcFsmPI0D18</a>

Versione: 2023-06-27 | Pag. 3






## **DETTAGLI DI MONTAGGIO**


# con angolare di fissaggio:

per fissaggio con viti (a cura del cliente)


## DSCP / DSCPL



#### **DSCL**



#### **DSCXL**



# Numero angolari di fissaggio (accessori di montaggio)


4 angolari di fissaggio: L / DL / BoL / DBoL = ≤500

6 angolari di fissaggio: L / DL / BoL / DBoL = da >500 a ≤750 8 angolari di fissaggio: L/DL/BoL/DBoL = da >750 a ≤1000

10 angolari di fissaggio: L/DL/BoL/DBoL = da >1000 a

≤1500

### Angolare di fissaggio:



L'angolare di fissaggio viene piegato e fornito sfuso. La piegatura viene effettuata in loco in funzione dello spessore del soffitto. Il foro singolo funge da marcatura per soffitto con spessore P=12,5.

## DSCP / DSCPL / DSCL / DSCXL


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dettagli di montaggio

# Soffitto in cartongesso


T = 9,5 mm / 12,5 mm (standard) / liberamente selezionabile.

## DSCP



L'apertura di montaggio per la lunghezza arco (EÖBoL) si riferisce al centro del diffusore.

# DSCL / DSCPL / DSCXL



EÖL = L+5 / BL+5

I profili del telaio dispongono di fori per il montaggio tramite viti a soffitto in cartongesso. Come ausilio di montaggio vengono forniti sciolti angolari di fissaggio. Il numero degli angolari necessari dipende della lunghezza (L) o dalla lunghezza dell'arco (BoL).

## **Stuccatura**

Per fissaggio con viti (-SM): S = 4 mm

Foro ISO 15065-4

Vite autoperforante 3,5x35, utilizzo secondo DIN EN 14566, a cura del cliente

Angolare di fissaggio

Soffitto in cartongesso

stuccatura a cura del cliente (in funzione del grado di qualità)

rifinitura per un buon risultato estetico

= spessore soffitto in cartongesso

= spessore stuccatura ΕÖΒ

= larghezza dell'apertura per il montaggio EÖL EÖBoL = lunghezza apertura di montaggio (L+5 / BL+5) = lunghezza arco per l'apertura per il montaggio (EÖBoL = BoL+5 / BBoL+5)

= lunghezza = lunghezza nastro BL DL = lunghezza intermedia

= lunghezza arco BoL

= lunghezza di completamento dell'arco DBoL

**BBoL** lunghezza arco a nastro

Versione: 2023-06-27 | Pag. 4