



Kompaktgitter KG

Luftwirbelfrei und beständig: Das SCHAKO-Kompaktgitter für den Kanal- oder Wandeinbau.

- Aufgrund der kompakten Bauform hat das Gitter eine geringe Einbautiefe. Das beugt Luftwirbeln an der Stirnseite vor - und die Gitterfläche wird gleichmässig mit Luft beaufschlagt.
- Dank der kompakten Bauform ist das Gitter sehr stabil und verwindungssteif.
- Die schweisspunktfreie Herstellung reduziert die Korrosionsanfälligkeit des Kompaktgitters.
- Das Kompaktgitter eignet sich für den Kanal- und den Wandeinbau sowie zum Einbau in Rundrohe.
- Sie können es in Zu- und Abluftanlagen einsetzen.
- Der modern gestaltete Blendrahmen ermöglicht Ihnen die verdeckte Montage (VM) des Gitters.
- Wir liefern Ihnen das Kompaktgitter mit senkrechten oder waagrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.
- Sie erhalten es auch mit Anschlusskasten.



Kompaktgitter KG

Die Luftmengen können mit dem integrierten Schlitzschieber von außen einfach eingestellt werden.
Wie das gesamte Kompaktgitter haben wir den Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung aus verzinktem Stahlblech gefertigt.



Die Einbautiefe unserer Kompaktgitter bleibt unabhängig von deren Länge und Höhe gering - ca. 50mm. Sie erhalten die Kompaktgitter in 7 Längen zwischen $L=315$ und 1215 mm und 5 Höhen zwischen $H=65$ und 315 mm.

